
Texmaker konfigurieren
Befehle
Schnelles Übersetzen
Editor
Tastaturkürzel
Befehle (% : Dateiname ohne Endung - @ : Zeilennummer)
LaTeX
latex -interaction=nonstopmode %.tex
PdfLaTeX
pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex
Den Unterordner "build" für die Ausgabe nutzen
XeLaTeX
xelatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex
LuaLaTeX
lualatex -interaction=nonstopmode %.tex
Latexmk
=1 -interaction=nonstopmode/" -pdf %.tex
Bib(la)tex
biber %.bcf
Makeindex
makeindex %.idx
dvips
dvips -Pdownload35 -o %.ps %.dvi
Dvipdfm
dvipdfm %.dvi
ps2pdf
ps2pdf %.ps
metapost
mpost --interaction nonstopmode
Asymptote
/Program Files/Asymptote/asy.exe" %.asy
GhostScript
?rogram Files/gs/gs8.71/bin/gswin32c.exe"
R Sweave
?/R-2.13.2/bin/R.exe CMD Sweave %.Rnw
Beim Beenden von Texmaker das "Aufräumen" Tool starten
Zur PATH Variable hinzufügen
Dvi-Anzeigeprogramm
"C:/Program Files (x86)/MiKTeX 2.8/miktex/bin/yap.exe" %.dvi
PS-Anzeigeprogramm
"C:/Program Files/Ghostgum/gsview/gsview32.exe" %.ps
PDF-Anzeigeprogramm
Internes Anzeigeprogramm
In die TeXmaker Oberfläche integrieren
Externes Anzeigeprogramm
ogram Files (x86)/Adobe/Reader 11.0/Reader/AcroRd32.exe" %.pdf
lp Optionen für den Drucker
OK
Abbrechen